



Vörå/ Vöyri

Detaljplanebeckningar och -bestämmelser:
Asemakaavamerkinät ja -määräykset:

Område för stor husdjursenheth. Pälspark. På varje tomt får byggas ekonomibyggnader om totalt 600 m² väringsyta. Skugghus, mink- och råvhallar kan placeras inom angivna byggnadstor. På området får placeras samhällstekniska anläggningar om högst 10 m², som beläjnar området.

Kotieläintalouden suuryskön alue. Turkistarha. Jokaiselle tontille saa rakentaa talousrakennuksia, yhteensä 600 m²-m². Varjotaltot, mink- ja kettuhallit voidaan sijoittaa annettuille rakennusalille. Alueelle saa sijoittaa alueella palveluvia, korkeintaan 10 m²: n suuruista yhdyskuntateknisiä laitteita.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Gräns för delområde.

Osa-alueen raja.

Riktgivande tomt-/byggnadspartsgräns.

Ohjeellinen lontin/rakennuspaikan raja.

Kvartersnummer.

Korttelin numero.

Nummer på riktgivande tomt/rakennuspaikan numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisluon alueen nimi.

Byggnadsyta.

Rakennusala.

Del av område som skall planteras med träd/där trädbeståndet bevaras. Inom området får placeras rena överskottsmassor. Överskottsmassorna ska jämnas ut och beskogas genom trädplanteringar.

Alueen osa, jolle on istutettava puita/jolla puisto on säilytetään. Alueelle saa sijoittaa puhtaita ylijäämämassoja. Ylijäämämassat on tasottettava ja alue on metsitetään puiustutuksin.

Gata.

Katu.

Instruktiv avgränsning av delområde för ledning och infiltrering av dagvatten i system av diken och bassänger.

Hulevesien johtamisen ja imettämisen oijen ja altaiden sarjan ohjeellinen osa-alue.

DETALJPLANBESTÄMMELSER:

- Avloppsvatten från ekonomibyggnader ska skötsas så att kraven i gällande förordning uppfylls.
- Tvättvatten från fodersilos och foderudelningsutrustning ska ledas till vattentät, sluten brunn.
- Lagringsplatser för gödsel ska placeras så att avstånd till närmsta ufallssike är minst 25 meter. Gödselplattan ska ha tät botten och förses med tak. Gödselplatta får placeras inom tomterna.
- Runt området ska anläggas omkretsdike, för att hindra att vatten från omgivande skogsområden ska nå farmområdet.
- Tomterna bör inhägnas med 180-200 cm högt stängsel, som hindrar djuren från att rymma och att skade- och rovdjur kan slippa in till området.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

- Talourakennusten jätevedet on hoidettava voimassa olevan asetuksen vaatimukset täyttävällä tavalla.
- Rehusillojen ja rehunjakelulaitteistojen pesuvedet on johdettava vesiviliseen umpiakivoon.
- Lannan varastointilaitaat on sijoitettava tonteilla niin, että lähiimpään purkuojan on vähintään 25 metriä. Lantalan on oltava tiivispohjainen ja katetu. Lantalan saa sijoittaa tonteille.
- Alueen ympäristöön tehtävä ympärysoja estämään vesien kulkeutuminen ympäriöiltä metsäalueita tarha-alueelle.
- Tontit tulee ympäriöidä 180-200 cm korkealla aidalla, joka estää eläinten karkaamisen ja haitta- ja petoeläinten pääsyn alueelle.



VÖRÄ KOMMUN
VÖYRIN KUNTA

KÄRKLAX

Detaljplan för Vassor farmområde
Vassorin tarha-alueen asemakaava

Planläggningsavdelningen i Korsholm: Utkast/ luonnos 19.10.2017
Mustasaaren kaavoitusosasto: Förslag/ ehdotus 16.8.2018

Plankod: Kaavatunnus: 946-021115A1a

Skala: Mittakaava: 1:2 000

Planläggningschef: Kaavotuspäällikkö: Barbara Päfs

Planläggare: Kaavotäffäjä: Martina Bäckman

Koordinatsystem GK22 Koordinatjärjestelmä Höjdssystem N2000 Korkeusjärjestelmä

Godkänd av kommunfullmäktige i Vörå:
Hyväksytty Vöyri kunnanvaltuustossa: x.x.xxxx § xx